

# CEDRIA Decapante

Hoja Técnica

## Gama Tratamientos

### Descripción del producto

Decapante de nueva generación para la madera y otros materiales. Libre de cloruro de metileno y metanol.

### Propiedades

- Acción súper rápida.
- No gotea.
- Fácilmente aplicable en horizontal y vertical.

### Usos recomendados

Para decapar lasures, esmaltes, barnices en general y poliuretanos en madera, piedra, ladrillo y metal. Exterior – Interior.

### Características técnicas

Aspecto	Gel ligeramente verdoso
Olor	Débil olor
Viscosidad	Brookfield 4000 – 5500 mPa.s (L3, 20 25°C)
Densidad (20°C)	1,04 kg/l
Tipo de disolvente	Orgánico
Condiciones aplicación	Humedad Relativa Máxima 65%. Temperatura entre 5° y 35°
Almacenamiento	Conservar bajo techo a temperaturas entre 5°C y 35°C
Envases	500ml y 4 l
Útiles y Limpieza	Pincel o Rodillo. Limpieza con agua
Rendimiento	8m <sup>2</sup> /l dependiendo del soporte y tipo de madera

### Seguridad

- Se debe seguir la legislación vigente en el caso de almacenamiento y manipulación.
- Tiempo de almacenaje: 2 años en envase cerrado y en las condiciones de almacenaje recomendadas en el apartado de Características Técnicas.
- Evitar que el producto o sus residuos vayan a parar a cauces de agua. Recuerde: el cuidado y protección del medio ambiente es el legado para nuestras futuras generaciones.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

### Aplicación y Preparación de la madera

- La madera debe estar limpia de polvo, grasas y exudados y otras sustancias.
- Producto listo para el uso.
- Utilizar fuera del contacto directo del sol. La aplicación a temperaturas extremas reduce la eficacia del producto.
- Aplicar a pincel en capa gruesa sobre la superficie que se desea decapar. Dosis 250 a 350 g/m<sup>2</sup>.
- Dejar actuar 20-40 minutos, según el espesor y naturaleza del soporte. No dejar secar el producto.
- Retirar el producto con una espátula, rasqueta o cepillo de acero. En caso de restos de pintura difíciles, frotar con un cepillo de púas impregnado con el propio CEDRIA GEL DECAPANTE.
- Limpiar intensamente la superficie decapada con agua tibia jabonosa.
- Dejar secar completamente.

### Garantía de calidad

Los productos CEDRIA han sido desarrollados, fabricados y comercializados bajo los más rigurosos estándares de calidad. Estas recomendaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información general acerca de la aplicación y empleo de los productos. Dada la variedad de sustratos, usos y técnicas de aplicación, el comprador/usuario no queda liberado de su obligación de controlar los materiales, su aplicación y el resultado final bajo su responsabilidad. Es por ello por lo que se recomienda al comprador / usuario la realización de una prueba previa a la aplicación final.