

CEDRIA podkład wypełniający pory

Karta techniczna

Linia Baza

Opis produktu

Podkład przygotowujący do lakierowania powierzchni drewniane znajdujące się wewnątrz pomieszczeń. Odznacza się całkowitą transparentnością i zapewnia lepszy wygląd lakierowanej powierzchni.

Właściwości

- Doskonale wypełnia pory.
- Reguluje wchłanianie lakieru.
- Łatwo się szlifuje.
- Można go stosować z dowolnym lakierem.
- Nie zmienia koloru drewna.
- Szybkoschnący. Bezzapachowy
- Przyjazny dla środowiska.

Zalecane zastosowanie

Polecany do wypełniania powierzchni porowatych we wszelkich pracach stolarskich i w majsterkowaniu. Doskonały wstęp do lakierowania parkietów. Przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Dane techniczne

Żywica	Akrylowa drobnocząsteczkowa
Wygląd	Matowy
Zapach	Bezzapachowy
Lepkość	Brookfield 2000 - 3000 mPa.s (L3, 50 25°C)
Gęstość (20°C)	1,05 kg/l
Rozpuszczalnik	Woda
LZO	Spełnia hiszpański dekret królewski 227/2006, Załącznik II.A Podkategoria G; do 30 g/l
Czas schnięcia	30 minut
Warunki nakładania	Maksymalna wilgotność względna: 65% Temperatura: 5 - 35°C
Warunki przechowywania	Przechowywać pod zadaszeniem, w temperaturze 5 - 35°C
Pojemność opakowań	750 ml i 4 l
Nakładanie i usuwanie	Nakładać za pomocą pędzla lub pistoletu. Usuwać wodą.
Dostępne kolory	Bezbarwny
Wydajność	8 - 10 m ² /l w zależności od rodzaju drewna lub innej powierzchni

Bezpieczeństwo

- Należy przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie przechowywania i obchodzenia się z tego rodzaju substancjami.
- Okres przechowywania: 3 lata w zamkniętym opakowaniu i w warunkach przechowywania określonych w punkcie Dane techniczne.
- Nie dopuścić do przedostania się produktu lub jego resztek do cieków wodnych. Pamiętaj: ochrona środowiska naturalnego to nasze zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Gwarancja jakości

Produkty firmy CEDRIA są opracowywane, produkowane i wprowadzane do sprzedaży zgodnie z najwyższymi standardami jakości.

Niniejsze zalecenia są zgodne z aktualnym stanem naszej wiedzy i zapewniają ogólne informacje dotyczące aplikacji i zastosowania produktów. Zważywszy na różnorodność powierzchni, zastosowań i technik nakładania, które pozostają poza kontrolą producenta, odpowiedzialność za efekt końcowy użycia produktów ponosi użytkownik. Dlatego zaleca się wykonanie próby przed właściwą aplikacją produktu.

CEDRIA podkład wypełniający pory

Karta techniczna

Przygotowanie drewna i nakładanie produktu

Przed nałożeniem podkładu drewno należy odpowiednio przygotować:

1. Drewno musi być suche (wilgotność poniżej 18 - 20%).
2. Należy usunąć z drewna kurz, tłuszcz, wydzieliny i inne substancje.
3. Produkt gotowy do użycia (jedynie w przypadku aplikacji za pomocą pistoletu należy w razie potrzeby rozcieńczyć, używając 5% wody, najlepiej destylowanej).
4. Przed użyciem energicznie zamieszać szpachelką (nie wstrząsać).

Drewno nowe

- **Przed nałożeniem podkładu drewno należy przygotować. Zobacz punkt: Przygotowanie drewna i nakładanie produktu.**
- Nanieść 1 warstwę produktu CEDRIA PODKŁAD WYPEŁNIAJĄCY PORY. Po upływie 3 godzin przetrzeć powierzchnię papierem ściernym. Jeśli na powierzchni wciąż występują obszary mniej lub bardziej nieregularne, nanieść drugą warstwę. Czas schnięcia między warstwami: 1 godzina.
- Oczyszczyć powierzchnię z pyłu powstałego podczas szlifowania papierem ściernym, a następnie położyć wybrany lakier.

Drewno stare

- **Przed nałożeniem podkładu drewno należy przygotować. Zobacz punkt: Przygotowanie drewna i nakładanie produktu.**
- Usunąć pozostałości wcześniej zastosowanych produktów, przecierając drewno papierem ściernym zgodnie z kierunkiem włókien lub używając produktu CEDRIA ZMYWACZ*1.
- Nanieść 1 warstwę produktu CEDRIA PODKŁAD WYPEŁNIAJĄCY PORY. Po upływie 3 godzin przetrzeć powierzchnię papierem ściernym. Jeśli na powierzchni wciąż występują obszary mniej lub bardziej nieregularne, nanieść drugą warstwę. Czas schnięcia między warstwami: 1 godzina.
- Oczyszczyć powierzchnię z pyłu powstałego podczas szlifowania papierem ściernym, a następnie położyć wybrany lakier.

Dodatkowe zalecenia

- W przypadku drewna dęglęzi lub sosny długoigielnej zawierającego wycieki żywicy lub sęki żywiczne zaleca się po wyczyszczeniu papierem ściernym i przed naniesieniem podkładu przetrzeć drewno energicznie szmatką nasączoną produktem CEDRIA WOOD NET*1.
- Zastosowanie produktu CEDRIA PODKŁAD WYPEŁNIAJĄCY PORY nie koliduje z wcześniejszym lub późniejszym użyciem większości lazur i lakierów na bazie wody. W razie przemalowywania zaleca się dla większej pewności wykonanie próby.
- Czas schnięcia zależy od temperatury i wilgotności względnej.
- Wydajność i zachowanie się produktu mogą nieznacznie się różnić w zależności od rodzaju drewna.
- Do szlifowania nie używać druciaków, wełny stalowej ani innych materiałów i narzędzi, które mogłyby pozostawić metalowe resztki.

*1: Zobacz kartę techniczną produktu.