

CEDRIA Imprimación Tratante

Hoja Técnica

Gama Tratamientos

Descripción del producto

Protector preventivo y curativo. Al agua. Destinado al tratamiento de la madera. MATACARCOMAS AL AGUA.

Propiedades

- Preventivo-curativo contra organismos xilófagos
- Sin olor
- Secado rápido
- Listo al uso. Fácil aplicación
- Incoloro. No altera el color de la madera

Usos recomendados

Para todo tipo de maderas, muebles, objetos de arte, vigas, frisos, molduras, rodapiés, que precisen ser protegidos.

Características técnicas

Olor	Sin olor
Tipo de disolvente	Agua
Secado	Al tacto: 1-2 horas. Repintado: 12 horas
Condiciones aplicación	Humedad Relativa Máxima 65%. Temperatura entre 5° y 35°
Almacenamiento	Conservar bajo techo a temperaturas entre 5°C y 35°C
Rendimiento	4-6 m ² /l (tratamiento preventivo) y 3-4 m ² /l (tratamiento curativo) dependiendo del soporte y tipo de madera

USO PÚBLICO GENERAL: CEDRIA Imprimación Tratante Súper: Envases hasta 2,5 litros. Especificaciones Pág. 2

USO PROFESIONAL: CEDRIA Imprimación Tratante Plus Pro: Envases superiores a 2,5 litros. Especificaciones Pág. 2

Aplicación y Preparación de la madera

Es aconsejable preparar la madera de forma adecuada antes de aplicar el producto:

1. La madera debe estar seca (con menos de un 18-20% de humedad).
2. La madera debe estar limpia de polvo, grasas, exudados y otras sustancias.
3. Producto listo para el uso.
4. Remover (no agitar) el producto con una espátula antes de usar.
5. **Las aplicaciones profesionales deben ser realizadas por personal especializado que acredite formación específica sobre la aplicación y el uso seguro de los biocidas, de acuerdo con el RD 830/2010**

Maderas nuevas

- **Es aconsejable preparar la madera antes de aplicar el producto. Ver apartado Aplicación y Preparación de la madera.**
- Aplicar por pincelado o pulverización CEDRIA IMPRIMACIÓN TRATANTE SÚPER / PLUS PRO e insistir en los extremos de la madera. DOSIS PREVENTIVA 200 g/m².
- Esperar 12 horas para aplicar el acabado posterior seleccionado.

Maderas pintadas o barnizadas anteriormente

- **Es aconsejable preparar la madera antes de aplicar el producto. Ver apartado Aplicación y Preparación de la madera.**
- Antes de aplicar CEDRIA IMPRIMACIÓN TRATANTE SÚPER / PLUS PRO es aconsejable eliminar las capas anteriores lijando la madera en sentido de la veta o decapando la madera con CEDRIA DECAPANTE*1.
- Aplicar CEDRIA IMPRIMACIÓN TRATANTE SÚPER / PLUS PRO mediante pincelado o pulverización.
- Esperar 12 horas para aplicar el acabado posterior seleccionado.

NOTA: Diferencias según el uso del producto (**USO PÚBLICO GENERAL - Cedria Imprimación Tratante Súper** o **USO PROFESIONAL - Cedria Imprimación Tratante Plus Pro**):

CEDRIA Imprimación Tratante Súper

Descripción del producto

Protector preventivo y curativo. Al agua. Destinado al tratamiento de la madera. MATACARCOMAS AL AGUA. Interior.
USO PÚBLICO GENERAL: CEDRIA Imprimación Tratante Súper (Envases hasta 2,5 litros.)

Características técnicas específicas

Viscosidad	10" - 13" CF4
Densidad (20°C)	1,01 kg/l
Envases	1l
Útiles y Limpieza	Pincel, pistola. Limpieza con agua
N.º Registro BPR	ES/MRF(NA)-2019-08-00600-1-1 (uso público general)

CEDRIA Imprimación Tratante Plus Pro

Descripción del producto

Protector preventivo y curativo. Al agua. Destinado al tratamiento de la madera. MATACARCOMAS AL AGUA y fungicida. Interior y exterior.

USO PROFESIONAL: CEDRIA Imprimación Tratante Plus Pro (Envases superiores a 2,5 litros)

Características técnicas específicas

Viscosidad	10" - 16" CF4
Densidad (20°C)	1,00 kg/l
Envases	5l y 20l
Útiles y Limpieza	Pincel, pistola (pulverización sólo en interior). Limpieza con agua
N.º Registro BPR	ES/MRF(NA)-2019-08-00630-4-1 (uso profesional)

Recomendaciones adicionales

- Los tiempos de secado variarán en función de la temperatura y la humedad relativa.
- Los rendimientos y comportamientos del producto pueden presentar ligeras modificaciones en función del tipo de madera.

Seguridad

- Se debe seguir la legislación vigente en el caso de almacenamiento y manipulación.
- Tiempo de almacenaje: 2 años en envase cerrado y en las condiciones de almacenaje recomendadas en el apartado de Características Técnicas.
- Evitar que el producto o sus residuos vayan a parar a cauces de agua. Recuerde: el cuidado y protección del medio ambiente es el legado para nuestras futuras generaciones.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Garantía de calidad

Los productos CEDRIA han sido desarrollados, fabricados y comercializados bajo los más rigurosos estándares de calidad. Estas recomendaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información general acerca de la aplicación y empleo de los productos. Dada la variedad de sustratos, usos y técnicas de aplicación, el comprador/usuario no queda liberado de su obligación de controlar los materiales, su aplicación y el resultado final bajo su responsabilidad. Es por ello por lo que se recomienda al comprador / usuario la realización de una prueba previa a la aplicación final.

*1: Ver Hoja Técnica del producto