

Gama Tratamientos

Descripción del producto

Pasta para madera preparada para rellenar grietas, agujeros y desperfectos en general. Al agua.

Propiedades

- Repara desperfectos causados por la carcoma en la madera.
- Fácil aplicación.
- Secado rápido.
- Respetuosas con el medio ambiente.

Usos recomendados

Para puertas, marcos, parquet u otros elementos de madera en general. Exterior – Interior.

Características técnicas

Olor	Débil olor
Viscosidad	> 250000
Densidad (20°C)	1.90-2.00 gr/cm ³
Tipo de disolvente	Agua
Secado	1 hora
Condiciones aplicación	Humedad Relativa Máxima 65%. Temperatura entre 5° y 35°
Almacenamiento	Conservar bajo techo a temperaturas entre 5°C y 35°C
Envases	350 g
Útiles y Limpieza	Espátula. Limpieza con agua inmediatamente después de usar.
Colores	Blanco, Pino/Haya, Roble, Sapeli y Nogal
Rendimiento	1 kg/m ²

Seguridad

- Se debe seguir la legislación vigente en el caso de almacenamiento y manipulación.
- Tiempo de almacenaje: 2 años en envase cerrado y en las condiciones de almacenaje recomendadas en el apartado de Características Técnicas.
- Evitar que el producto o sus residuos vayan a parar a cauces de agua. Recuerde: el cuidado y protección del medio ambiente es el legado para nuestras futuras generaciones.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Garantía de calidad

Los productos CEDRIA han sido desarrollados, fabricados y comercializados bajo los más rigurosos estándares de calidad. Estas recomendaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información general acerca de la aplicación y empleo de los productos. Dada la variedad de sustratos, usos y técnicas de aplicación, el comprador/usuario no queda liberado de su obligación de controlar los materiales, su aplicación y el resultado final bajo su responsabilidad. Es por ello por lo que se recomienda al comprador / usuario la realización de una prueba previa a la aplicación final.

Preparación de la superficie

Es aconsejable preparar la madera de forma adecuada antes de aplicar la masilla:

1. La superficie debe estar seca.
2. La superficie debe estar limpia de grasas, exudados y otras sustancias. Antes de aplicar la masilla es conveniente cepillar la superficie a tratar para eliminar el polvo y partículas.
3. Producto listo para el uso.

Aplicación

- **Es aconsejable preparar la superficie antes de aplicar la masilla. Ver apartado Aplicación y Preparación de la superficie.**
- Amasar la pasta con los dedos
- Rellenar con la ayuda de una espátula la superficie deseada con CEDRIA MASILLAS.
- Dejar secar. El secado dependerá del espesor de la capa y condiciones ambientales.
- Una vez seco, lijar con lija grano 180 la zona reparada para obtener la finura deseada y seguidamente aplicar el producto deseado (lasur, esmalte, barniz, ...)

Recomendaciones adicionales

- Los tiempos de secado variarán en función de la temperatura y la humedad relativa.
- No usar en zonas con humedad permanente.
- CEDRIA MASILLAS es compatible con aplicaciones anteriores y posteriores de lasures o barnices en base acuosa. Otro tipo de repintados requieren una prueba previa.
- Si se desea tapan los agujeros de la madera producidos por insectos xilófagos se recomienda usar previamente CEDRIA MATACARCOMA*1 O CEDRIA IMPRIMACIÓN TRATANTE*1.

*1: Ver Hoja Técnica del producto.